



# DN20c TOMACORRIENTES

17-64161-375-843-A188

## ESPECIFICACIÓN

15 A

480 VAC/130 VDC

IP54/IP55

3 hp

|   |  |
|---|--|
| <b>De la Corriente Nominal</b>                                      | 15 A   |
| <b>Voltaje Nominal (V)</b>  | 480 VAC/130 VDC                              |
| <b>Rango Caballos de Fuerza</b>                                     | 3 hp   |
| <b>La Configuration de los Contactos</b>                            | 16P+G  |
| <b>Información de Clasificado</b>                                   | CURRENT INTERRUPTING                         |
| <b>Protección Ambiental</b>   | IP 54/55                                     |
| <b>Calificaciones de Impacto</b>                                    | IK09   |
| <b>Material del Envolverte</b>                                      | METAL  |
| <b>Metálico</b>   | ZAMAK  |
| <b>Color del Producto</b>   | AZUL   |
| <b>Temperaturas Minima de Operación</b>                             | -40F<br>-40C                                 |
| <b>Temperaturas Máxima de Operación</b>                             | 140F<br>60C                                  |
| <b>Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase</b> | 16 AWG - 10 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO      |
| <b>Option(1)</b>  | GATILLO CON BOTON TIPO HONGO                 |
| <b>Option(2)</b>  | GATILLO CON BLOQUEO                          |
| <b>Option(3)</b>  | INSERCIÓN RECTA                              |
| <b>Tamaño del Accesorio</b>   | 5  |
| <b>Número de Dibujo Base</b>  | <a href="#">17-64xxx.pdf</a>                 |
| <b>Catálogo</b>   | <a href="#">meltric-catalog-dn20c-en.pdf</a> |