



# DN20c CLAVIJA

17-68111-A188

## ESPECIFICACIÓN

20 A

480 VAC/130 VDC

IP54/IP55

3 hp

|  |  |
|--|--|
| De la Corriente Nominal                                      | 20 A   |
| Voltaje Nominal (V)  | 480 VAC/130 VDC                              |
| Rango Caballos de Fuerza                                     | 3 hp   |
| La Configuration de los Contactos                            | 11P+G  |
| Información de Clasificado                                   | CURRENT INTERRUPTING                         |
| Protección Ambiental   | IP 54/55                                     |
| Rango de Corto Circuito                                      | 10 kA - WITHSTAND                            |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09   |
| Material del Envoltente                                      | METAL  |
| Metálico   | ZAMAK  |
| Color del Producto   | METAL  |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C                                 |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                                  |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 16 AWG – 10 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO      |
| Certificaciones  | cCSAus<br>C22.2 No. 94.2-15                  |
| Option(1)  | INSERCIÓN RECTA                              |
| Tamaño del Accesorio   | 5  |
| Número de Dibujo Base  | <a href="#">17-68xxx.pdf</a>                 |
| Catálogo   | <a href="#">meltric-catalog-dn20c-en.pdf</a> |