



DXN60 TOMACORRIENTES

22-64163-972-R

ESPECIFICACIÓN

60 A

208 VAC

IP66/IP67

7.5 hp

| | |
|--|--|
| De la Corriente Nominal | 60 A |
| Voltaje Nominal (V) | 208 VAC |
| Rango Caballos de Fuerza | 7.5 hp |
| La Configuration de los Contactos | 3P+G |
| Contactos Auxiliares | +2 AUX |
| Información de Clasificado | CURRENT INTERRUPTING |
| Protección Ambiental | IP 66/67 |
| Rango de Corto Circuito | 25 kA - CLOSE & WITHSTAND |
| Calificaciones de Impacto | IK09 |
| Material del Envoltente | Polimérico |
| Color del Producto | BLACK |
| Temperaturas Minima de Operación | -40F -40C |
| Temperaturas Máxima de Operación | 140F 60C |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 10 AWG - 4 AWG TERMINAL DE TORNILLO |
| Certificaciones | cCSAus C22.2 No. 182.1-07 |
| Option(1) | SELF-RETURNING LID |
| Tamaño del Accesorio | 3 |
| Número de Dibujo Base | 22-64xxx.pdf |
| Catálogo | meltric-catalog-dxn60-en.pdf |