



# DSP400 TOMACORRIENTES

## 316400M858P80

### ESPECIFICACIÓN

400 A

480 VAC

IP66/IP67/IP69/IP69K

<b>De la Corriente Nominal</b>	400 A
<b>Voltaje Nominal (V)</b>	480 VAC
<b>La Configuration de los Contactos</b>	NEGATIVE
<b>Contactos Auxiliares</b>	+2 AUX
<b>Protección Ambiental</b>	IP 66/67/69 IP 69K
<b>Calificaciones de Impacto</b>	IK09
<b>Material del Envoltente</b>	Polimérico
<b>Color del Producto</b>	AZUL
<b>Temperaturas Minima de Operación</b>	-40F -40C
<b>Temperaturas Máxima de Operación</b>	140F 60C
<b>Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase</b>	1/0 AWG – 600 MCM LUG TERMINAL
<b>Option(1)</b>	GATILLO CON BLOQUEO
<b>Option(2)</b>	SELF-RETURNING LID
<b>Tamaño del Accesorio</b>	4
<b>Número de Dibujo Base</b>	<a href="#">316400x.PDF</a>
<b>Catálogo</b>	<a href="#">meltric-catalog-dsp400-en.pdf</a>