



# DSDC6 CLAVIJA

37-68058-S82

## ESPECIFICACIÓN

60 A

600 VDC

Type 4X & IP69

|  |   |
|--|---|
| De la Corriente Nominal                                      | 60 A  |
| Voltaje Nominal (V)  | 600 VDC                                     |
| La Configuration de los Contactos                            | 2P+G  |
| Información de Clasificado                                   | NON-CURRENT INTERRUPTING                    |
| Protección Ambiental   | Tipo 4X<br>IP 66/67<br>IP 69                |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09  |
| Material del Envoltente                                      | METAL                                       |
| Metálico   | ALUMINUM                                    |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C                                |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                                 |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 10 AWG - 2 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO      |
| Certificaciones  | UL 1682                                     |
| Tamaño del Accesorio   | 4   |
| Número de Dibujo Base  | <a href="#">37-68xxx-xxx.pdf</a>            |
| Catálogo   | <a href="#">meltric-catalog-dsdc-en.pdf</a> |