



# PFQ300 TOMACORRIENTES

47-34147-48

## ESPECIFICACIÓN

300 A

347/600 VAC

IP66/IP67

<b>De la Corriente Nominal</b>	300 A
<b>Voltaje Nominal (V)</b>	347/600 VAC
<b>La Configuration de los Contactos</b>	3P+N+G
<b>Contactos Auxiliares</b>	+8 AUX
<b>Información de Clasificado</b>	NON-CURRENT INTERRUPTING
<b>Protección Ambiental</b>	IP 66/67
<b>Calificaciones de Impacto</b>	IK10
<b>Material del Envoltente</b>	METAL
<b>Metálico</b>	ALUMINUM PAINTED
<b>Color del Producto</b>	GRAY
<b>Temperaturas Minima de Operación</b>	-40F -40C
<b>Temperaturas Máxima de Operación</b>	140F 60C
<b>Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase</b>	2 AWG – 750 MCM LUG TERMINAL
<b>Certificaciones</b>	UL 1682 CSA C22.2 No. 182.1-13
<b>Option(1)</b>	RECEPTACLE WITH NO CAP (PF)
<b>Tamaño del Accesorio</b>	F
<b>Número de Dibujo Base</b>	47-34xxx.PDF
<b>Catálogo</b>	<a href="#">meltric-catalog-pf-pfq-en.pdf</a>