



DS20 TOMACORRIENTES

33-14072-NC

ESPECIFICACIÓN

20 A

250 VAC

Type 3R

2 hp

| | |
|---|---|
| De la Corriente Nominal | 20 A |
| Voltaje Nominal (V) | 250 VAC |
| Rango Caballos de Fuerza | 2 hp |
| La Configuration de los Contactos | 2P+G |
| Contactos Auxiliares | NO AUX |
| Información de Clasificado | CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR |
| Protección Ambiental | Tipo 3R IP 55 |
| Rango de Corto Circuito | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND |
| Calificaciones de Impacto | IK09 |
| Material del Envoltente | Polimérico |
| Color del Producto | AZUL |
| Temperaturas Minima de Operación | -40F -40C |
| Temperaturas Máxima de Operación | 140F 60C |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 14 AWG - 8 AWG TERMINAL DE TORNILLO |
| Certificaciones | UL 2682 UL 1682 cCSAus C22.2 No. 182.1-13 |
| Option(1) | SELF-RETURNING LID |
| Tamaño del Accesorio | 2 |
| Número de Dibujo Base | 33-14xxx.PDF |
| Catálogo | meltric-catalog-ds20-en.pdf |