



# DS20 CLAVIJA

33-18043-270

## ESPECIFICACIÓN

20 A  
 480 VAC  
 Type 3R  
 7.5 hp

De la Corriente Nominal	20 A
Voltaje Nominal (V)	480 VAC
Rango Caballos de Fuerza	7.5 hp
La Configuration de los Contactos	3P+G
Contactos Auxiliares	NO AUX
Información de Clasificado	CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR
Protección Ambiental	Tipo 3R IP 54
Rango de Corto Circuito	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envoltente	Polimérico
Color del Producto	AZUL
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	14 AWG - 8 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Option(1)	FOR AUXILIARY SWITCH
Tamaño del Accesorio	2
Número de Dibujo Base	<a href="#">33-18xxx.PDF</a>
Catálogo	<a href="#">meltric-catalog-ds20-en.pdf</a>