



# DS30 TOMACORRIENTES

33-34073-974-270-375-4X

## ESPECIFICACIÓN

30 A

250 VAC

Type 4X

5 hp

<b>De la Corriente Nominal</b>	30 A
<b>Voltaje Nominal (V)</b>	250 VAC
<b>Rango Caballos de Fuerza</b>	5 hp
<b>La Configuration de los Contactos</b>	3P+G
<b>Contactos Auxiliares</b>	+4 AUX
<b>Información de Clasificado</b>	CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR
<b>Protección Ambiental</b>	Tipo 4X IP 66/67
<b>Rango de Corto Circuito</b>	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
<b>Calificaciones de Impacto</b>	IK09
<b>Material del Envoltente</b>	Polimérico
<b>Color del Producto</b>	AZUL
<b>Temperaturas Minima de Operación</b>	-40F -40C
<b>Temperaturas Máxima de Operación</b>	140F 60C
<b>Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase</b>	14 AWG - 4 AWG TERMINAL DE TORNILLO
<b>Option(1)</b>	GATILLO CON BOTON TIPO HONGO
<b>Option(2)</b>	TIPO 4X
<b>Option(3)</b>	AUXILIARY SWITCH
<b>Tamaño del Accesorio</b>	3
<b>Número de Dibujo Base</b>	<a href="#">33-34xxx.PDF</a>
<b>Catálogo</b>	<a href="#">meltric-catalog-ds30-en.pdf</a>