



DR250 TOMACORRIENTES

39-24237-K16-972-375-NC

ESPECIFICACIÓN

250 A

120/208 VAC

Type 4X

De la Corriente Nominal	250 A
Voltaje Nominal (V)	120/208 VAC
La Configuration de los Contactos	3P+N+G
Contactos Auxiliares	+2 AUX
Información de Clasificado	NON-CURRENT INTERRUPTING
Protección Ambiental	Tipo 4X IP 66/67
Rango de Corto Circuito	10 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK10
Material del Envoltente	METAL
Metálico	ALUMINUM
Color del Producto	AZUL
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	4 AWG – 4/0 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	UL 1682 cCSAus C22.2 No. 182.1-13
Option(1)	GATILLO CON BOTON TIPO HONGO
Option(2)	SELF-RETURNING LID
Tamaño del Accesorio	6
Número de Dibujo Base	39-24xxx-kxx.PDF
Catálogo	meltric-catalog-dr250-en.pdf