



# PN20 TOMACORRIENTES

01-N4042-824-300

## ESPECIFICACIÓN

20 A

480 VAC

Type 4X

|                                                              |                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| De la Corriente Nominal                                      | 20 A                                      |
| Voltaje Nominal (V)                                          | 480 VAC                                   |
| La Configuration de los Contactos                            | 2P+G                                      |
| Información de Clasificado                                   | CURRENT INTERRUPTING                      |
| Protección Ambiental                                         | Tipo 4X<br>IP 66/67                       |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09                                      |
| Material del Envoltente                                      | Polimérico                                |
| Color del Producto                                           | AZUL                                      |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C                              |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                               |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 14 AWG – 8 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO    |
| Certificaciones                                              | UL 1682<br>cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-07   |
| Option(1)                                                    | GATILLO CON TORNILLO para BLOQUEO         |
| Tamaño del Accesorio                                         | 1                                         |
| Número de Dibujo Base                                        | <a href="#">01-n4xxx.pdf</a>              |
| Catálogo                                                     | <a href="#">meltric-catalog-pn-en.pdf</a> |