



# PXN12c RECEPTACLE/ANGLE ADAPTER

06A7001

## ESPECIFICACIÓN

220 VAC

IP65/IP66

|                                                              |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Voltaje Nominal (V)                                          | 220 VAC                                          |
| La Configuración de los Contactos                            | 11P+G                                            |
| Información de Clasificado                                   | NON-CURRENT INTERRUPTING                         |
| Protección Ambiental                                         | IP 65/66                                         |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09                                             |
| Material del Envolverte                                      | METAL                                            |
| Metálico                                                     | ZAMAK                                            |
| Color del Producto                                           | BLACK                                            |
| Temperaturas Mínima de Operación                             | -40F<br>-40C                                     |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>55C                                      |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 16 AWG – 14 AWG<br>SOLDER/CRIMP TERMINAL         |
| Explosivos Rango                                             | II 2 G/D Ex e IIC T* Gb Ex tIIIC T* Db IP65/IP66 |
| Tamaño del Accesorio                                         | 1                                                |
| Número de Dibujo Base                                        | 06-A7001.PDF                                     |
| Catálogo                                                     | <a href="#">meltric-catalog-pxn12c-en.pdf</a>    |