



DN20c TOMACORRIENTES

17-64191-180-A188-HP

ESPECIFICACIÓN

15 A

480 VAC/130 VDC

IP66

3 hp

De la Corriente Nominal	15 A
Voltaje Nominal (V)	480 VAC/130 VDC
Rango Caballos de Fuerza	3 hp
La Configuration de los Contactos	19P+G
Información de Clasificado	CURRENT INTERRUPTING
Protección Ambiental	IP 66
Rango de Corto Circuito	10 kA - WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envolverte	METAL
Metálico	ZAMAK
Color del Producto	AZUL
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	16 AWG – 10 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	cCSAus C22.2 No. 94.2-15
Option(1)	TAPA CON Apertura a 180°
Option(2)	INSERCIÓN RECTA
Option(3)	HIGH PRESSURE WATER TIGHTNESS
Tamaño del Accesorio	5
Número de Dibujo Base	17-64xxx.pdf
Catálogo	meltric-catalog-dn20c-en.pdf