



# DN20c TOMACORRIENTES

17-64191-A188-HP

## ESPECIFICACIÓN

15 A

480 VAC/130 VDC

IP66

3 hp

|                                                              |                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| De la Corriente Nominal                                      | 15 A                                         |
| Voltaje Nominal (V)                                          | 480 VAC/130 VDC                              |
| Rango Caballos de Fuerza                                     | 3 hp                                         |
| La Configuration de los Contactos                            | 19P+G                                        |
| Información de Clasificado                                   | CURRENT INTERRUPTING                         |
| Protección Ambiental                                         | IP 66                                        |
| Rango de Corto Circuito                                      | 10 kA - WITHSTAND                            |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09                                         |
| Material del Envolverte                                      | METAL                                        |
| Metálico                                                     | ZAMAK                                        |
| Color del Producto                                           | AZUL                                         |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C                                 |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                                  |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 16 AWG – 10 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO      |
| Certificaciones                                              | cCSAus<br>C22.2 No. 94.2-15                  |
| Option(1)                                                    | INSERCIÓN RECTA                              |
| Option(2)                                                    | HIGH PRESSURE WATER TIGHTNESS                |
| Tamaño del Accesorio                                         | 5                                            |
| Número de Dibujo Base                                        | <a href="#">17-64xxx.pdf</a>                 |
| Catálogo                                                     | <a href="#">meltric-catalog-dn20c-en.pdf</a> |