



# DN20c CLAVIJA

17-68121-A188

## ESPECIFICACIÓN

20 A

480 VAC/130 VDC

IP54/IP55

3 hp

|                                                              |                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| De la Corriente Nominal                                      | 20 A                                    |
| Voltaje Nominal (V)                                          | 480 VAC/130 VDC                         |
| Rango Caballos de Fuerza                                     | 3 hp                                    |
| La Configuration de los Contactos                            | 12P+G                                   |
| Información de Clasificado                                   | CURRENT INTERRUPTING                    |
| Protección Ambiental                                         | IP 54/55                                |
| Rango de Corto Circuito                                      | 10 kA - WITHSTAND                       |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09                                    |
| Material del Envoltente                                      | METAL                                   |
| Metálico                                                     | ZAMAK                                   |
| Color del Producto                                           | METAL                                   |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C                            |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                             |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 16 AWG – 10 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO |
| Certificaciones                                              | cCSAus<br>C22.2 No. 94.2-15             |
| Option(1)                                                    | INSERCIÓN RECTA                         |
| Tamaño del Accesorio                                         | 5                                       |
| Número de Dibujo Base                                        | 17-68xxx.pdf                            |
| Catálogo                                                     | meltric-catalog-dn20c-en.pdf            |