



DXN20 TOMACORRIENTES

22-14043-843-924-R

ESPECIFICACIÓN

20 A

480 VAC

IP66/IP67

7.5 hp

De la Corriente Nominal	20 A
Voltaje Nominal (V)	480 VAC
Rango Caballos de Fuerza	7.5 hp
La Configuration de los Contactos	3P+G
Información de Clasificado	CURRENT INTERRUPTING
Protección Ambiental	IP 66/67
Rango de Corto Circuito	25 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envoltente	Polimérico
Color del Producto	BLACK
Temperaturas Mínima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	16 AWG - 10 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	cCSAus C22.2 No. 182.1-07
Option(1)	GATILLO CON BLOQUEO
Option(2)	GATILLO DE METAL (TOMACORRIENTE POLIMERICO)
Option(3)	SELF-RETURNING LID
Tamaño del Accesorio	1
Número de Dibujo Base	22-14xxx.PDF
Catálogo	meltric-catalog-dxn20-en.pdf