



# DXN30 CLAVIJA

22-38075-A155

## ESPECIFICACIÓN

30 A

125 VAC

IP66/IP67

1 hp

|                                                              |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De la Corriente Nominal                                      | 30 A                                                                                                                                                    |
| Voltaje Nominal (V)                                          | 125 VAC                                                                                                                                                 |
| Rango Caballos de Fuerza                                     | 1 hp                                                                                                                                                    |
| La Configuration de los Contactos                            | 1P+N+G                                                                                                                                                  |
| Contactos Auxiliares                                         | NO AUX                                                                                                                                                  |
| Información de Clasificado                                   | CURRENT INTERRUPTING                                                                                                                                    |
| Protección Ambiental                                         | IP 66/67                                                                                                                                                |
| Rango de Corto Circuito                                      | 25 kA - CLOSE & WITHSTAND                                                                                                                               |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09                                                                                                                                                    |
| Material del Envoltente                                      | Polimérico                                                                                                                                              |
| Color del Producto                                           | BLACK                                                                                                                                                   |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C                                                                                                                                            |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                                                                                                                                             |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 14 AWG – 6 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO                                                                                                                  |
| Explosivos Rango                                             | -40C < Ta < +60C<br>Class I Zone1 AEx de IIC T5 Gb<br>-40C < Ta < +60C<br>Zone 21 AEx tD T77C Db<br>Class I Div 2 Gr A,B,C,D<br>Class II Div 2 Gr E,F,G |
| Certificaciones                                              | cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-13                                                                                                                            |
| Option(1)                                                    | WITH NO LOCKOUT HOLE                                                                                                                                    |
| Tamaño del Accesorio                                         | 2                                                                                                                                                       |
| Número de Dibujo Base                                        | <a href="#">22-38xxx.pdf</a>                                                                                                                            |
| Catálogo                                                     | <a href="#">meltric-catalog-dxn30-en.pdf</a>                                                                                                            |