



# DXN60 TOMACORRIENTES

22-64147

## ESPECIFICACIÓN

60 A

600 VAC

IP66/IP67

20 hp

|                                                              |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De la Corriente Nominal                                      | 60 A                                                                                                                                                     |
| Voltaje Nominal (V)                                          | 600 VAC                                                                                                                                                  |
| Rango Caballos de Fuerza                                     | 20 hp                                                                                                                                                    |
| La Configuration de los Contactos                            | 3P+N+G                                                                                                                                                   |
| Contactos Auxiliares                                         | NO AUX                                                                                                                                                   |
| Información de Clasificado                                   | CURRENT INTERRUPTING                                                                                                                                     |
| Protección Ambiental                                         | IP 66/67                                                                                                                                                 |
| Rango de Corto Circuito                                      | 25 kA - CLOSE & WITHSTAND                                                                                                                                |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09                                                                                                                                                     |
| Material del Envoltente                                      | Polimérico                                                                                                                                               |
| Color del Producto                                           | BLACK                                                                                                                                                    |
| Temperaturas Mínima de Operación                             | -40F<br>-40C                                                                                                                                             |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                                                                                                                                              |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 10 AWG – 4 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO                                                                                                                   |
| Explosivos Rango                                             | -40C < Ta < +60C<br>Class I Zone1 AEx de IIC T4 Gb<br>-40C < Ta < +60C<br>Zone 21 AEx tD T100C Db<br>Class I Div 2 Gr A,B,C,D<br>Class II Div 2 Gr E,F,G |
| Certificaciones                                              | cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-13                                                                                                                             |
| Tamaño del Accesorio                                         | 3                                                                                                                                                        |
| Número de Dibujo Base                                        | <a href="#">22-64xxx.pdf</a>                                                                                                                             |
| Catálogo                                                     | <a href="#">meltric-catalog-dxn60-en.pdf</a>                                                                                                             |