



# DX1 RECEPTACLE/BOX

262007212

## ESPECIFICACIÓN

20 A

250 VAC

IP65

|                                                              |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| De la Corriente Nominal                                      | 20 A                                             |
| Voltaje Nominal (V)                                          | 250 VAC                                          |
| La Configuration de los Contactos                            | 2P+G                                             |
| Información de Clasificado                                   | CURRENT INTERRUPTING                             |
| Protección Ambiental                                         | IP 65                                            |
| Rango de Corto Circuito                                      | 10 kA - CLOSE & WITHSTAND                        |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK10                                             |
| Material del Envoltente                                      | METAL                                            |
| Metálico                                                     | ALUMINUM PAINTED                                 |
| Color del Producto                                           | BLACK                                            |
| de la Cuerda Tamaño                                          | 1/2" NPT                                         |
| Rango de Cable                                               | .310-.630"                                       |
| Temperaturas Mínima de Operación                             | -13F<br>-25C                                     |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                                      |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 14 AWG – 8 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO           |
| Explosivos Rango                                             | Zone 1 & 2 Gb T5-T6<br>Zone 21 & 22 tD T74C-T84C |
| Tamaño del Accesorio                                         | 8                                                |
| Número de Dibujo Base                                        | <a href="#">26-20xxx-xx.PDF</a>                  |
| Catálogo                                                     | <a href="#">meltric-catalog-dx1-en.pdf</a>       |