



# DR30 TOMACORRIENTES

31-14173-K07

## ESPECIFICACIÓN

30 A

250 VAC

Type 3R

|                                                              |                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| De la Corriente Nominal                                      | 30 A                                    |
| Voltaje Nominal (V)                                          | 250 VAC                                 |
| La Configuration de los Contactos                            | 3P+G                                    |
| Contactos Auxiliares                                         | NO AUX                                  |
| Información de Clasificado                                   | NON-CURRENT INTERRUPTING                |
| Protección Ambiental                                         | Tipo 3R<br>IP 55                        |
| Rango de Corto Circuito                                      | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND              |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09                                    |
| Material del Envolverte                                      | Polimérico                              |
| Color del Producto                                           | AZUL                                    |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C                            |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                             |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 14 AWG - 8 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO  |
| Certificaciones                                              | UL 1682<br>cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-13 |
| Tamaño del Accesorio                                         | 2                                       |
| Número de Dibujo Base                                        | <a href="#">31-14xxx-kxx.PDF</a>        |