



DR50 TOMACORRIENTES

31-34237-K16-375-843-4X

ESPECIFICACIÓN

50 A

120/208 VAC

Type 4X

De la Corriente Nominal	50 A
Voltaje Nominal (V)	120/208 VAC
La Configuration de los Contactos	3P+N+G
Contactos Auxiliares	NO AUX
Información de Clasificado	CURRENT INTERRUPTING
Protección Ambiental	Tipo 4X IP 66/67
Rango de Corto Circuito	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envoltente	Polimérico
Color del Producto	AZUL
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	14 AWG – 4 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	UL 1682 cCSAus C22.2 No. 182.1-13
Option(1)	GATILLO CON BOTON TIPO HONGO
Option(2)	GATILLO CON BLOQUEO
Option(3)	TIPO 4X
Tamaño del Accesorio	3
Número de Dibujo Base	31-34xxx-kxx.PDF
Catálogo	meltric-catalog-dr50-en.pdf