



# DR7c TOMACORRIENTES

31-34961-172

## ESPECIFICACIÓN

50 A

600 VAC/130 VDC

IP66/IP67/IP69

|                                                              |                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| De la Corriente Nominal                                      | 50 A                                   |
| Voltaje Nominal (V)                                          | 600 VAC/130 VDC                        |
| La Configuration de los Contactos                            | 6P+G                                   |
| Contactos Auxiliares                                         | +2 AUX                                 |
| Información de Clasificado                                   | NON-CURRENT INTERRUPTING               |
| Protección Ambiental                                         | IP 66/67/69                            |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09                                   |
| Material del Envoltente                                      | Polimérico                             |
| Color del Producto                                           | AZUL                                   |
| Temperaturas Mínima de Operación                             | -40F<br>-40C                           |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                            |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 14 AWG – 8 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO |
| Tamaño del Accesorio                                         | 4                                      |
| Número de Dibujo Base                                        | <a href="#">31-349xx.PDF</a>           |