



DR100 TOMACORRIENTES

31-64243-K04-824-NC

ESPECIFICACIÓN

100 A

480 VAC

Type 4X & IP69

De la Corriente Nominal	100 A
Voltaje Nominal (V)	480 VAC
La Configuration de los Contactos	3P+G
Contactos Auxiliares	NO AUX
Información de Clasificado	NON-CURRENT INTERRUPTING
Protección Ambiental	Tipo 4X IP 66/67 IP 69
Rango de Corto Circuito	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envolverte	Polimérico
Color del Producto	AZUL
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	10 AWG - 2 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	UL 1682 cCSAus C22.2 No. 182.1-13
Option(1)	GATILLO DE METAL (TOMACORRIENTE POLIMERICO)
Option(2)	SELF-RETURNING LID
Tamaño del Accesorio	4
Número de Dibujo Base	31-64xxx-kxx.PDF
Catálogo	meltric-catalog-dr100-en.pdf