



DS20 TOMACORRIENTES

33-14047-972

ESPECIFICACIÓN

20 A

277/480 VAC

Type 3R

2 hp/7.5 hp

De la Corriente Nominal	20 A
Voltaje Nominal (V)	277/480 VAC
Rango Caballos de Fuerza	2 hp/7.5 hp
La Configuration de los Contactos	3P+N+G
Contactos Auxiliares	+2 AUX
Información de Clasificado	CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR
Protección Ambiental	Tipo 3R IP 55
Rango de Corto Circuito	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envoltente	Polimérico
Color del Producto	AZUL
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	14 AWG - 8 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	UL 2682 UL 1682 cCSAus C22.2 No. 182.1-13
Tamaño del Accesorio	2
Número de Dibujo Base	33-14xxx.PDF
Catálogo	meltric-catalog-ds20-en.pdf