



# DS20 TOMACORRIENTES

33-14143-972-352

## ESPECIFICACIÓN

20 A

600 VAC

Type 3R

10 hp

|                                                              |                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| De la Corriente Nominal                                      | 20 A                                        |
| Voltaje Nominal (V)                                          | 600 VAC                                     |
| Rango Caballos de Fuerza                                     | 10 hp                                       |
| La Configuration de los Contactos                            | 3P+G                                        |
| Contactos Auxiliares                                         | +2 AUX                                      |
| Información de Clasificado                                   | CURRENT INTERRUPTING                        |
| Protección Ambiental                                         | Tipo 3R<br>IP 55                            |
| Rango de Corto Circuito                                      | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND                  |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09                                        |
| Material del Envoltente                                      | Polimérico                                  |
| Color del Producto                                           | AZUL                                        |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C                                |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                                 |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 14 AWG – 8 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO      |
| Certificaciones                                              | UL 1682<br>cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-13     |
| Option(1)                                                    | INSERCIÓN RECTA                             |
| Tamaño del Accesorio                                         | 2                                           |
| Número de Dibujo Base                                        | <a href="#">33-14xxx.PDF</a>                |
| Catálogo                                                     | <a href="#">meltric-catalog-ds20-en.pdf</a> |