



DS30 TOMACORRIENTES

33-34043-973-843

ESPECIFICACIÓN

30 A

480 VAC

Type 3R

15 hp

De la Corriente Nominal	30 A
Voltaje Nominal (V)	480 VAC
Rango Caballos de Fuerza	15 hp
La Configuration de los Contactos	3P+G
Contactos Auxiliares	+3 AUX
Información de Clasificado	CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR
Protección Ambiental	Tipo 3R IP 55
Rango de Corto Circuito	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envoltente	Polimérico
Color del Producto	AZUL
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	14 AWG - 4 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	UL 2682 UL 1682 cCSAus C22.2 No. 182.1-13
Option(1)	GATILLO CON BLOQUEO
Tamaño del Accesorio	3
Número de Dibujo Base	33-34xxx.PDF