



# DS7c CLAVIJA

33-38570-172

## ESPECIFICACIÓN

30 A

50 V

IP66/IP67/IP69

|                                                              |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| De la Corriente Nominal                                      | 30 A                                             |
| Voltaje Nominal (V)                                          | 50 V                                             |
| La Configuration de los Contactos                            | 7P                                               |
| Contactos Auxiliares                                         | +2 AUX                                           |
| Información de Clasificado                                   | CURRENT INTERRUPTING                             |
| Protección Ambiental                                         | IP 66/67/69                                      |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09                                             |
| Material del Envoltente                                      | Polimérico                                       |
| Color del Producto                                           | AZUL                                             |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C                                     |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                                      |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 14 AWG – 8 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO           |
| Tamaño del Accesorio                                         | 4                                                |
| Número de Dibujo Base                                        | <a href="#">33-385xx.pdf</a>                     |
| Catálogo                                                     | <a href="#">meltric-catalog-ds7c-dr7c-en.pdf</a> |