



DS100 TOMACORRIENTES

33-94043-262-843-NC

ESPECIFICACIÓN

100 A
480 VAC
Type 4X
30 hp

De la Corriente Nominal	100 A
Voltaje Nominal (V)	480 VAC
Rango Caballos de Fuerza	30 hp
La Configuration de los Contactos	3P+G
Contactos Auxiliares	+2 AUX
Información de Clasificado	CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR
Protección Ambiental	Tipo 4X IP 66/67
Rango de Corto Circuito	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envoltente	Polimérico
Color del Producto	AZUL
Temperaturas Mínima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	4 AWG – 2/0 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	UL 2682 UL 1682 cCSAus C22.2 No. 182.1-13
Option(1)	GATILLO CON BLOQUEO
Option(2)	SELF-RETURNING LID
Tamaño del Accesorio	5
Número de Dibujo Base	33-94xxx.PDF
Catálogo	meltric-catalog-ds100-en.pdf