



# DS100 TOMACORRIENTES

33-94142-NC

## ESPECIFICACIÓN

100 A  
 600 VAC  
 Type 4X  
 5 hp

|                                                              |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| De la Corriente Nominal                                      | 100 A                                                             |
| Voltaje Nominal (V)                                          | 600 VAC                                                           |
| Rango Caballos de Fuerza                                     | 5 hp                                                              |
| La Configuration de los Contactos                            | 2P+G                                                              |
| Contactos Auxiliares                                         | NO AUX                                                            |
| Información de Clasificado                                   | CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR<br>SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO |
| Protección Ambiental                                         | Tipo 4X<br>IP 66/67                                               |
| Rango de Corto Circuito                                      | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND                                        |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09                                                              |
| Material del Envoltente                                      | Polimérico                                                        |
| Color del Producto                                           | AZUL                                                              |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C                                                      |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                                                       |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 4 AWG – 2/0 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO                           |
| Certificaciones                                              | UL 2682<br>UL 1682<br>cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-13                |
| Option(1)                                                    | SELF-RETURNING LID                                                |
| Tamaño del Accesorio                                         | 5                                                                 |
| Número de Dibujo Base                                        | <a href="#">33-94xxx.PDF</a>                                      |
| Catálogo                                                     | <a href="#">meltric-catalog-ds100-en.pdf</a>                      |