



# DS100 TOMACORRIENTES

## 33-94165

### ESPECIFICACIÓN

100 A

120 VAC

Type 4X

3 hp

De la Corriente Nominal	100 A
Voltaje Nominal (V)	120 VAC
Rango Caballos de Fuerza	3 hp
La Configuration de los Contactos	1P+N+G
Contactos Auxiliares	NO AUX
Información de Clasificado	CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR
Protección Ambiental	Tipo 4X IP 66/67
Rango de Corto Circuito	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envolvente	Polimérico
Color del Producto	AZUL
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	4 AWG - 2/0 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	UL 2682 UL 1682 cCSAus C22.2 No. 182.1-13
Tamaño del Accesorio	5
Número de Dibujo Base	33-94xxx.PDF
Catálogo	<a href="https://meltric-catalog-ds100-en.pdf">meltric-catalog-ds100-en.pdf</a>