



# DSDC6 HAZ TOMACORRIENTES

35-64209-HAZ

## ESPECIFICACIÓN

60 A

250 VDC

Type 4X

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| De la Corriente Nominal                                      | 60 A                                              |
| Voltaje Nominal (V)                                          | 250 VDC                                           |
| La Configuration de los Contactos                            | 2P+G                                              |
| Información de Clasificado                                   | NON-CURRENT INTERRUPTING                          |
| Protección Ambiental                                         | Tipo 4X                                           |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09                                              |
| Material del Envoltente                                      | Polimérico                                        |
| Color del Producto                                           | BLACK                                             |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C                                      |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 104F<br>40C                                       |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 10 AWG – 2 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO            |
| Certificaciones                                              | cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-07                      |
| Tamaño del Accesorio                                         | 4                                                 |
| Número de Dibujo Base                                        | <a href="#">35-64x09-xxx-HAZ.PDF</a>              |
| Catálogo                                                     | <a href="#">meltric-catalog-zone2-dsdc-en.pdf</a> |