



DS60 HAZ TOMACORRIENTES

36-64043-264-HAZ

ESPECIFICACIÓN

60 A

480 VAC

Type 4X

25 hp

De la Corriente Nominal	60 A
Voltaje Nominal (V)	480 VAC
Rango Caballos de Fuerza	25 hp
La Configuration de los Contactos	3P+G
Contactos Auxiliares	+4 AUX
Información de Clasificado	NON-CURRENT INTERRUPTING
Protección Ambiental	Tipo 4X
Rango de Corto Circuito	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envoltente	METAL
Metálico	ZAMAK
Color del Producto	BLACK
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	104F 40C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	10 AWG – 2 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Explosivos Rango	Class I Zone IIC Class I Div 2 Groups A,B,C,D T6
Certificaciones	cCSAus C22.2 No. 182.1-07
Tamaño del Accesorio	4
Número de Dibujo Base	36-64xxx-xxx-haz.PDF
Catálogo	meltric-catalog-zone2-ds60-en.pdf