



DS100C HAZ TOMACORRIENTES

36-64176-C-K07-HAZ

ESPECIFICACIÓN

100 A

125/250 VAC

Type 4X

5 hp/10 hp

De la Corriente Nominal	100 A
Voltaje Nominal (V)	125/250 VAC
Rango Caballos de Fuerza	5 hp/10 hp
La Configuration de los Contactos	2P+N+G
Contactos Auxiliares	NO AUX
Información de Clasificado	NON-CURRENT INTERRUPTING
Protección Ambiental	Tipo 4X
Rango de Corto Circuito	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envoltente	METAL
Metálico	ZAMAK
Color del Producto	BLACK
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	104F 40C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	10 AWG – 2 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Explosivos Rango	Class I Zone IIC Class I Div 2 Groups A,B,C,D T6
Certificaciones	cCSAus C22.2 No. 182.1-07
Tamaño del Accesorio	4
Número de Dibujo Base	36-64xxx-C-Kxx-xxx-haz.pdf
Catálogo	meltric-catalog-zone2-ds100c-en.pdf