



# DS100C HAZ TOMACORRIENTES

36-64182-C-K14-HAZ

## ESPECIFICACIÓN

100 A  
600 VAC  
Type 4X  
25 hp

|                                                              |                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| De la Corriente Nominal                                      | 100 A                                               |
| Voltaje Nominal (V)                                          | 600 VAC                                             |
| Rango Caballos de Fuerza                                     | 25 hp                                               |
| La Configuration de los Contactos                            | 2P+G                                                |
| Contactos Auxiliares                                         | NO AUX                                              |
| Información de Clasificado                                   | NON-CURRENT INTERRUPTING                            |
| Protección Ambiental                                         | Tipo 4X                                             |
| Rango de Corto Circuito                                      | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND                          |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09                                                |
| Material del Envoltente                                      | METAL                                               |
| Metálico                                                     | ZAMAK                                               |
| Color del Producto                                           | BLACK                                               |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C                                        |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 104F<br>40C                                         |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 10 AWG – 2 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO              |
| Explosivos Rango                                             | Class I Zone IIC<br>Class I Div 2 Groups A,B,C,D T6 |
| Certificaciones                                              | cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-07                        |
| Tamaño del Accesorio                                         | 4                                                   |
| Número de Dibujo Base                                        | <a href="#">36-64xxx-C-Kxx-xxx-haz.pdf</a>          |
| Catálogo                                                     | <a href="#">meltric-catalog-zone2-ds100c-en.pdf</a> |