



DS100C HAZ CLAVIJA

36-68237-C-K16-A155-HAZ

ESPECIFICACIÓN

100 A

120/208 VAC

Type 4X

5 hp/20 hp

De la Corriente Nominal	100 A
Voltaje Nominal (V)	120/208 VAC
Rango Caballos de Fuerza	5 hp/20 hp
La Configuration de los Contactos	3P+N+G
Contactos Auxiliares	NO AUX
Información de Clasificado	NON-CURRENT INTERRUPTING
Protección Ambiental	Tipo 4X
Rango de Corto Circuito	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envoltente	METAL
Metálico	ZAMAK
Color del Producto	METAL
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	104F 40C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	10 AWG - 2 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	cCSAus C22.2 No. 182.1-07
Option(1)	WITH NO LOCKOUT HOLE
Tamaño del Accesorio	4
Número de Dibujo Base	36-68xxx-C-Kxx-xxx-haz.pdf
Catálogo	meltric-catalog-zone2-ds100c-en.pdf