



# DR250 TOMACORRIENTES

39-24036-K07-843

## ESPECIFICACIÓN

250 A

125/250 VAC

Type 4X

|                                                              |                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| De la Corriente Nominal                                      | 250 A                                        |
| Voltaje Nominal (V)                                          | 125/250 VAC                                  |
| La Configuration de los Contactos                            | 2P+N+G                                       |
| Contactos Auxiliares                                         | NO AUX                                       |
| Información de Clasificado                                   | NON-CURRENT INTERRUPTING                     |
| Protección Ambiental                                         | Tipo 4X<br>IP 66/67                          |
| Rango de Corto Circuito                                      | 10 kA - CLOSE & WITHSTAND                    |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK10                                         |
| Material del Envoltente                                      | METAL                                        |
| Metálico                                                     | ALUMINUM                                     |
| Color del Producto                                           | AZUL                                         |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C                                 |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                                  |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 4 AWG - 4/0 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO      |
| Certificaciones                                              | UL 1682<br>cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-13      |
| Option(1)                                                    | GATILLO CON BLOQUEO                          |
| Tamaño del Accesorio                                         | 6                                            |
| Número de Dibujo Base                                        | <a href="#">39-24xxx-kxx.PDF</a>             |
| Catálogo                                                     | <a href="#">meltric-catalog-dr250-en.pdf</a> |