



# DR7c TOMACORRIENTES

39-34960

## ESPECIFICACIÓN

50 A

50 V

IP66/IP67/IP69

|                                                              |                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| De la Corriente Nominal                                      | 50 A                                   |
| Voltaje Nominal (V)                                          | 50 V                                   |
| La Configuration de los Contactos                            | 6P                                     |
| Contactos Auxiliares                                         | NO AUX                                 |
| Información de Clasificado                                   | NON-CURRENT INTERRUPTING               |
| Protección Ambiental                                         | IP 66/67/69                            |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09                                   |
| Material del Envoltente                                      | METAL                                  |
| Metálico                                                     | ALUMINUM                               |
| Color del Producto                                           | GRAY                                   |
| Temperaturas Mínima de Operación                             | -40F<br>-40C                           |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                            |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 14 AWG - 8 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO |
| Tamaño del Accesorio                                         | 4                                      |
| Número de Dibujo Base                                        | <a href="#">39-349xx.pdf</a>           |