



# DR100 CLAVIJA

39-68243-K04-A155

## ESPECIFICACIÓN

100 A

480 VAC

Type 4X & IP69

|                                                              |                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| De la Corriente Nominal                                      | 100 A                                   |
| Voltaje Nominal (V)                                          | 480 VAC                                 |
| La Configuration de los Contactos                            | 3P+G                                    |
| Contactos Auxiliares                                         | NO AUX                                  |
| Información de Clasificado                                   | NON-CURRENT INTERRUPTING                |
| Protección Ambiental                                         | Tipo 4X<br>IP 66/67<br>IP 69            |
| Rango de Corto Circuito                                      | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND              |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09                                    |
| Material del Envoltente                                      | METAL                                   |
| Metálico                                                     | ALUMINUM                                |
| Color del Producto                                           | METAL                                   |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C                            |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                             |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 10 AWG - 2 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO  |
| Certificaciones                                              | UL 1682<br>cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-13 |
| Option(1)                                                    | WITH NO LOCKOUT HOLE                    |
| Tamaño del Accesorio                                         | 4                                       |
| Número de Dibujo Base                                        | 39-68xxx-kxx.PDF                        |
| Catálogo                                                     | meltric-catalog-dr100-en.pdf            |