



# SPEX PLUG

42-4100M-63P

## ESPECIFICACIÓN

600 A

600 VAC

IP65/IP66

|                                                              |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De la Corriente Nominal                                      | 600 A                                                                                                 |
| Voltaje Nominal (V)                                          | 600 VAC                                                                                               |
| La Configuration de los Contactos                            | NEGATIVE                                                                                              |
| Contactos Auxiliares                                         | +2 AUX                                                                                                |
| Información de Clasificado                                   | NON-CURRENT INTERRUPTING                                                                              |
| Protección Ambiental                                         | IP 65/66                                                                                              |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK08                                                                                                  |
| Material del Envoltente                                      | Polimérico                                                                                            |
| Color del Producto                                           | BLACK                                                                                                 |
| de la Cuerda Tamaño                                          | M63                                                                                                   |
| Rango de Cable                                               | 1.570-1.890"                                                                                          |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -4F<br>-20C                                                                                           |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                                                                                           |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 2/0 AWG - 777 MCM<br>LUG TERMINAL                                                                     |
| Explosivos Rango                                             | II2 G D Ex e IIC Gb<br>II2 G D Ex tb IIIC Db<br>Class I Div 2 Gr A,B,C,D<br>Class II Div 1 Groups EFG |
| Certificaciones                                              | cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-07                                                                          |
| Tamaño del Accesorio                                         | S                                                                                                     |
| Número de Dibujo Base                                        | <a href="#">42-4100x-xxP.PDF</a>                                                                      |
| Catálogo                                                     | <a href="#">meltric-catalog-spex-en.pdf</a>                                                           |