



# SP PLUG

## 44-4100T-P80

### ESPECIFICACIÓN

600 A  
 600 VAC  
 IP66/IP67

|                                                              |                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| De la Corriente Nominal                                      | 600 A                                     |
| Voltaje Nominal (V)                                          | 600 VAC                                   |
| La Configuration de los Contactos                            | G                                         |
| Contactos Auxiliares                                         | +2 AUX                                    |
| Información de Clasificado                                   | NON-CURRENT INTERRUPTING                  |
| Protección Ambiental                                         | IP 66/67                                  |
| Rango de Corto Circuito                                      | 30 kA - WITHSTAND                         |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK08                                      |
| Material del Envoltente                                      | Polimérico                                |
| Color del Producto                                           | BLACK                                     |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -15F<br>-26C                              |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                               |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 2/0 AWG – 777 MCM<br>LUG TERMINAL         |
| Certificaciones                                              | cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-07              |
| Tamaño del Accesorio                                         | S                                         |
| Número de Dibujo Base                                        | <a href="#">45-4100x.PDF</a>              |
| Catálogo                                                     | <a href="#">meltric-catalog-sp-en.pdf</a> |