



# PF400 TOMACORRIENTES

49-44043-843

## ESPECIFICACIÓN

400 A

480 VAC

IP66/IP67

|                                                              |                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| De la Corriente Nominal                                      | 400 A                                         |
| Voltaje Nominal (V)                                          | 480 VAC                                       |
| La Configuration de los Contactos                            | 3P+G                                          |
| Contactos Auxiliares                                         | +4 AUX                                        |
| Información de Clasificado                                   | NON-CURRENT INTERRUPTING                      |
| Protección Ambiental                                         | IP 66/67                                      |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK10                                          |
| Material del Envoltente                                      | METAL                                         |
| Metálico                                                     | ALUMINUM PAINTED                              |
| Color del Producto                                           | GRAY                                          |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C                                  |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                                   |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 2 AWG – 750 MCM<br>LUG TERMINAL               |
| Certificaciones                                              | UL 1682<br>CSA<br>C22.2 No. 182.1-13          |
| Option(1)                                                    | GATILLO CON BLOQUEO                           |
| Tamaño del Accesorio                                         | C                                             |
| Número de Dibujo Base                                        | <a href="#">49-44xxx.PDF</a>                  |
| Catálogo                                                     | <a href="#">meltric-catalog-pf-pfq-en.pdf</a> |