



# PF600 CLAVIJA

49-68142

## ESPECIFICACIÓN

600 A

600 VAC

IP66/IP67

|                                                              |                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| De la Corriente Nominal                                      | 600 A                                         |
| Voltaje Nominal (V)                                          | 600 VAC                                       |
| La Configuration de los Contactos                            | 2P+G                                          |
| Contactos Auxiliares                                         | +4 AUX                                        |
| Información de Clasificado                                   | NON-CURRENT INTERRUPTING                      |
| Protección Ambiental                                         | IP 66/67                                      |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK10                                          |
| Material del Envoltente                                      | METAL                                         |
| Metálico                                                     | ALUMINUM PAINTED                              |
| Color del Producto                                           | GRAY                                          |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C                                  |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                                   |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 2 AWG – 750 MCM<br>LUG TERMINAL               |
| Tamaño del Accesorio                                         | C                                             |
| Número de Dibujo Base                                        | <a href="#">49-68xxx.PDF</a>                  |
| Catálogo                                                     | <a href="#">meltric-catalog-pf-pfq-en.pdf</a> |