



# DSN20 TOMACORRIENTES

63-14125-K16-352

## ESPECIFICACIÓN

20 A

120 VAC

Type 4X & IP69

0.75 hp

|                                                              |                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| De la Corriente Nominal                                      | 20 A                                         |
| Voltaje Nominal (V)                                          | 120 VAC                                      |
| Rango Caballos de Fuerza                                     | 0.75 hp                                      |
| La Configuration de los Contactos                            | 1P+N+G                                       |
| Contactos Auxiliares                                         | NO AUX                                       |
| Información de Clasificado                                   | CURRENT INTERRUPTING                         |
| Protección Ambiental                                         | Tipo 4X<br>IP 66/67<br>IP 69                 |
| Rango de Corto Circuito                                      | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND                   |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09                                         |
| Material del Envoltente                                      | Polimérico                                   |
| Color del Producto                                           | AZUL                                         |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C                                 |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                                  |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 14 AWG - 12 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO      |
| Certificaciones                                              | UL 1682<br>cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-13      |
| Option(1)                                                    | INSERCIÓN RECTA                              |
| Tamaño del Accesorio                                         | 1                                            |
| Número de Dibujo Base                                        | <a href="#">63-14xxx.PDF</a>                 |
| Catálogo                                                     | <a href="#">meltric-catalog-dsn20-en.pdf</a> |