



DSN60 TOMACORRIENTES

63-64076-972-375-NC

ESPECIFICACIÓN

60 A

125/250 VAC

Type 4X & IP69

2 hp/3 hp

De la Corriente Nominal	60 A
Voltaje Nominal (V)	125/250 VAC
Rango Caballos de Fuerza	2 hp/3 hp
La Configuration de los Contactos	2P+N+G
Contactos Auxiliares	+2 AUX
Información de Clasificado	CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR
Protección Ambiental	Tipo 4X IP 66/67 IP 69
Rango de Corto Circuito	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envoltente	Polimérico
Color del Producto	AZUL
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	14 AWG – 4 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	UL 1682 UL 2682 cCSAus C22.2 No. 182.1-13
Option(1)	GATILLO CON BOTON TIPO HONGO
Option(2)	SELF-RETURNING LID
Tamaño del Accesorio	3
Número de Dibujo Base	63-64xxx.pdf
Catálogo	meltric-catalog-dsn60-en.pdf