



# DSN60 CLAVIJA

63-68043-973-A155

## ESPECIFICACIÓN

60 A

480 VAC

Type 4X & IP69

20 hp

|                                                              |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De la Corriente Nominal                                      | 60 A                                                                                                  |
| Voltaje Nominal (V)                                          | 480 VAC                                                                                               |
| Rango Caballos de Fuerza                                     | 20 hp                                                                                                 |
| La Configuration de los Contactos                            | 3P+G                                                                                                  |
| Contactos Auxiliares                                         | +3 AUX                                                                                                |
| Información de Clasificado                                   | CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR<br>SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO<br>SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR |
| Protección Ambiental                                         | Tipo 4X<br>IP 66/67<br>IP 69                                                                          |
| Rango de Corto Circuito                                      | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND                                                                            |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09                                                                                                  |
| Material del Envoltente                                      | Polimérico                                                                                            |
| Color del Producto                                           | AZUL                                                                                                  |
| Temperaturas Minima de Operación                             | -40F<br>-40C                                                                                          |
| Temperaturas Máxima de Operación                             | 140F<br>60C                                                                                           |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 14 AWG – 4 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO                                                                |
| Certificaciones                                              | UL 1682<br>UL 2682<br>cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-13                                                    |
| Option(1)                                                    | WITH NO LOCKOUT HOLE                                                                                  |
| Tamaño del Accesorio                                         | 3                                                                                                     |
| Número de Dibujo Base                                        | <a href="#">63-68xxx.pdf</a>                                                                          |
| Catálogo                                                     | <a href="#">meltric-catalog-dsn60-en.pdf</a>                                                          |