



DSN150 HAZ TOMACORRIENTES

66-94165-HAZ

ESPECIFICACIÓN

150 A

120 VAC

Type 4X

7.5 hp

De la Corriente Nominal	150 A
Voltaje Nominal (V)	120 VAC
Rango Caballos de Fuerza	7.5 hp
La Configuration de los Contactos	1P+N+G
Contactos Auxiliares	NO AUX
Información de Clasificado	NON-CURRENT INTERRUPTING
Protección Ambiental	Tipo 4X IP 66/67
Rango de Corto Circuito	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK10
Material del Envoltente	METAL
Metálico	ALUMINUM
Color del Producto	BLACK
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	104F 40C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	4 AWG - 2/0 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Explosivas Rango	Class I Zone IIC Class I Div 2 Groups A,B,C,D T6
Certificaciones	cCSAus C22.2 No. 182.1-07
Tamaño del Accesorio	5
Número de Dibujo Base	66-94xxx-xxx-haz.pdf
Catálogo	meltric-catalog-zone2-dsn150-en.pdf