



DSN150 HAZ CLAVIJA

66-98143-976-HAZ

ESPECIFICACIÓN

150 A
600 VAC
Type 4X
75 hp

De la Corriente Nominal	150 A
Voltaje Nominal (V)	600 VAC
Rango Caballos de Fuerza	75 hp
La Configuration de los Contactos	3P+G
Contactos Auxiliares	+6 AUX
Información de Clasificado	NON-CURRENT INTERRUPTING
Protección Ambiental	Tipo 4X IP 66/67
Rango de Corto Circuito	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK10
Material del Envoltente	METAL
Metálico	ZAMAK
Color del Producto	METAL
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	4 AWG – 2/0 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Explosivos Rango	Class I Zone IIC Class I Div 2 Groups A,B,C,D, T6
Certificaciones	cCSAus C22.2 No. 213-M1987
Tamaño del Accesorio	5
Número de Dibujo Base	66-98xxx-xxx-haz.pdf
Catálogo	meltric-catalog-zone2-dsn150-en.pdf