



DSN100 TOMACORRIENTES

69-84043

ESPECIFICACIÓN

100 A

480 VAC

Type 4X & IP69

50 hp

De la Corriente Nominal	100 A
Voltaje Nominal (V)	480 VAC
Rango Caballos de Fuerza	50 hp
La Configuration de los Contactos	3P+G
Contactos Auxiliares	NO AUX
Información de Clasificado	CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR
Protección Ambiental	Tipo 4X IP 66/67 IP 69
Rango de Corto Circuito	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK09
Material del Envoltente	METAL
Metálico	ALUMINUM
Color del Producto	AZUL
Temperaturas Mínima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	10 AWG – 2 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	UL 2682 UL 1682 cCSAus C22.2 No. 182.1-13
Tamaño del Accesorio	4
Número de Dibujo Base	69-84xxx.pdf
Catálogo	meltric-catalog-dsn100-en.pdf