



# DS20 TOMACORRIENTES

## 33-14076-NC

### ESPECIFICACIÓN

20 A

125/250 VAC

Type 3R

0.75 hp/2 hp

|                                                              |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De la Corriente Nominal                                      | 20 A                                                                                                  |
| Voltaje Nominal (V)                                          | 125/250 VAC                                                                                           |
| Rango Caballos de Fuerza                                     | 0.75 hp/2 hp                                                                                          |
| La Configuration de los Contactos                            | 2P+N+G                                                                                                |
| Contactos Auxiliares                                         | NO AUX                                                                                                |
| Información de Clasificado                                   | CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR<br>SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO<br>SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR |
| Protección Ambiental                                         | Tipo 3R<br>IP 55                                                                                      |
| Rango de Corto Circuito                                      | 100 kA - CLOSE & WITHSTAND                                                                            |
| Calificaciones de Impacto                                    | IK09                                                                                                  |
| Material del Envoltente                                      | Polimérico                                                                                            |
| Color del Producto                                           | AZUL                                                                                                  |
| Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase | 14 AWG – 8 AWG<br>TERMINAL DE TORNILLO                                                                |
| Certificaciones                                              | UL 2682<br>UL 1682<br>cCSAus<br>C22.2 No. 182.1-13                                                    |
| Option(1)                                                    | SELF-RETURNING LID                                                                                    |
| Tamaño del Accesorio                                         | 2                                                                                                     |
| Número de Dibujo Base                                        | <a href="#">33-14xxx.PDF</a>                                                                          |