



DSN150 TOMACORRIENTES

67-94047-976-843

ESPECIFICACIÓN

150 A

277/480 VAC

75 hp

De la Corriente Nominal	150 A
Voltaje Nominal (V)	277/480 VAC
Rango Caballos de Fuerza	75 hp
La Configuration de los Contactos	3P+N+G
Contactos Auxiliares	+6 AUX
Información de Clasificado	CERTIFICADOS COMO SECCIONADOR SECCIONADOR DE CIRCUITO DERIVADO SECCIONADOR DE CIRCUITO DE MOTOR
Protección Ambiental	Tipo 4X IP 66/67 IP 69
Rango de Corto Circuito	100 kA - CLOSE & WITHSTAND
Calificaciones de Impacto	IK10
Material del Envoltente	METAL
Metálico	ALUMINUM
Color del Producto	AZUL
Temperaturas Minima de Operación	-40F -40C
Temperaturas Máxima de Operación	140F 60C
Capacidad de Alambrado en las Terminales - contactos en fase	4 AWG - 2/0 AWG TERMINAL DE TORNILLO
Certificaciones	UL 1682 UL 2682 cCSAus C22.2 No. 94.2-15
Option(1)	GATILLO CON BLOQUEO
Tamaño del Accesorio	5
Número de Dibujo Base	67-94xxx.pdf
Catálogo	meltric-catalog-dsn150-en.pdf